radwag.com

# AS 110.RX analitikai mérleg

WL-114-0003

További információk a weboldalon
mirror.radwag.com/en/info,w1,3W0




A rajzok, fotók és grafikák kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak.

## Funkciók

- Automatikus teszt
- Adagolás
- Százalékos mérlegelés
- Összegzés
- Alkatrészszámlálás
- Csúcsérték rögzítése
- Newton-egységű mérés
- Statisztika
- Ellenőrző mérlegelés
- Alsó tálcás mérlegelés
- GLP-eljárások
- Állatok mérlegelése
- Sűrűségmeghatározás

## Adatlap

| Mérési paraméterek | |
|---|---|
| Maximális teherbírás [Max] | 110 g |
| Minimális terhelés | 10 mg |
| Leolvasási pontosság [d] | 0,1 mg |
| Tára tartomány | -110 g |
| Minimális tömeg (USP) | 120 mg |

| | |
|---|---|
| Minimális tömeg (U=1%, k=2) | 12 mg |

| | |
|---|---|
| **Mérési paraméterek** | |
| Szabványos ismételhetőség | 0,08 mg |
| Szabványos ismételhetőség [max. 5%] | 0,06 mg |
| Megengedett ismételhetőség [Max] | 0,1 mg |
| Megengedett ismételhetőség [5% Max] | 0,09 mg |
| Linearitás | ±0,2 mg |
| Stabilizációs idő | 2 s |
| Beállítás | belső (automatikus) |
| **Fizikai paraméterek** | |
| Szintbeállító rendszer | kézi |
| Kijelző | 5 hüvelykes színes érintőképernyő |
| Mérőkamra ajtói | kézi |
| A szállítmány | Mérleg, mérlegtálca, mérlegtálca-védőburkolat, központosító gyűrű, alsó fedél, tápegység. |
| Mérőtálca méretei | ø100 mm |
| Csomagolási méretek (Sz x Mé x Ma) | 490×400×520 mm |
| Nettó súly | 7,5 kg |
| Bruttó súly | 9 |
| **Felépítés** | |
| Védelmi osztály | IP 43 |
| **Kommunikációs interfész** | |
| Kommunikációs interfész | 2×RS232[1], 2×USB-A (cserélhető), USB-B, Wi-Fi (opcionális) |
| **Elektromos paraméterek** | |
| Tápellátás | Hálózati adapter: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,6 A; 12 V DC, 1,2 A Egyensúly: 12 – 15 V DC, max. 0,7 A; 3 – 5,5 W* |
| Maximális | 3 W |
| **Környezeti feltételek** | |
| Üzemi hőmérséklet | +10 – +40 °C |
| Relatív páratartalom | 40% – 80% |

**Az ismételhetőséget** 10 mérési ciklus szórásaként fejezzük ki.
**A stabilizálódási idő** a környezeti feltételektől és a mérőtálca terhelésének dinamikájától függ; a FAST profilra vonatkozik.
* Az energiafogyasztás a terminál konfigurációjától, valamint a csatlakoztatott külső eszközök számától és típusától függ.
[1] A mérőműszer kiegészítőjeként kapható vonalkód-leolvasók kizárólag RS232 interfészen keresztül kommunikálnak a műszerrel.

* A Wi-Fi® a Wi-Fi® Alliance bejegyzett védjegye.




## Kiegészítők (felár ellenében)

Rezgéscsillapító asztalok
Hálózati adapterek
Szivargyújtó-csatlakozós tápkábelek Sűrűségmérő készlet
USB-kábel (mérleg – nyomtató)
Professzionális mérlegasztalok
RS 232, RS 485 kábelek Kijelzők
Mérlegek védőburkolata Mérőtálcák
Antisztatikus ionizátor
Nyomtató

Vonalkód-leolvasók
Munkaállomás pipetták kalibrálásához, mérleg és tárolódoboz

Mérleg alatti mérés
RS 232 kábelek (mérleg – nyomtató)

## Szoftver (felár ellenében)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]